



## SHER-WOOD® Catalizador Multiusos V54VSA1

<p><b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b></p> <p><b>SHER-WOOD® Catalizador multiuso para Poliuretano</b> es un componente para catalizar sellador o fondo y acabados poliuretano.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catalizador de Alto rendimiento</li> <li>• Rápido secado</li> <li>• Uso Exterior/Interior</li> </ul> <p><b>USOS:</b></p> <p>Catalizador de selladores o fondos y acabados poliuretanos</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO</b></p> <p><b>Peso por galón:</b> 8.56lbs /gal</p> <p><b>Tiempo de vida de la mezcla:</b> 2-3 horas</p> <p><b>Sólidos en peso:</b> 42-43%</p> <p><b>RELACION DE MEZCLA:</b></p> <p><b>Sellador o Fondo:</b></p> <p>2 partes de Sellador de alto rendimiento E65FSA3 y E65FSA5 y de color E65WSA1 y E65BSA1</p> <p>1 parte de de Catalizador V54VSA1</p> <p>1 parte de thinner poliuretano R8KSA5 o R8KSA6</p> <p><b>Acabado de Color:</b></p> <p>4 partes de Acabado F63 color</p> <p>1 parte de Catalizador V54VSA1</p> <p>1 parte de thinner poliuretano R8KSA5 o R8KSA6</p> <p><b>Acabado Brillante Interior:</b></p> <p>2 partes de Acabado F63CSA3</p> <p>1 parte de Catalizador V54VSA1</p> <p>1 parte de thinner poliuretano R8KSA5 o R8KSA6</p> <p>El tiempo de gelamiento de la mezcla es de 2-3horas</p>	<p><b>LIMPIEZA DEL EQUIPO:</b></p> <p>El equipo debe de limpiarse con Thinner Poliuretano R8KSA5 o R8KSA6 inmediatamente después de realizar las aplicaciones.</p> <p><b>PRESENTACIONES DISPONIBLES:</b></p> <p>Cuarto de Galón</p> <p><b>PRECAUCIONES</b></p> <p>Este producto debe esta almacenado en un lugar seco y bien tapado ya que su degradación influye negativamente en el desempeño del producto.</p> <p>Use mascarilla con filtro para vapores orgánicos.</p> <p>Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación.</p> <p>En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua y jabón.</p> <p>No ingerir el producto, ya que puede causar daños estomacales, náuseas, vomito y/o diarrea. Si es ingerido. NO INDUCIR EL VOMITO, buscar ayuda médica inmediatamente.</p> <p>Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación al tracto respiratorio, sacar inmediatamente del lugar de exposición y buscar ayuda médica inmediata.</p> <p>Mantener el producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.</p> <p><b>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</b></p>	<p><b>GARANTÍA</b></p> <p>Sherwin Williams de Centroamérica garantiza que sus productos están libres de defectos de manufactura de acuerdo con procedimientos de control de calidad aplicables de la compañía. La responsabilidad por productos defectuosos se limitan a reemplazar dichos productos o reembolsar el precio de compra de acuerdo a las políticas de garantía de Sherwin Williams de Centroamérica. Sherwin Williams no ofrece garantía adicional alguna, ni expresa ni implícita, o que se derive de la ley, ni garantiza la comerciabilidad del producto ni su idoneidad para un uso en particular.</p> <p><b>ADVERTENCIA</b></p> <p>La información y recomendaciones establecidas en esta Ficha Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.</p>
--	---	---